

línea 61P

Instalación y mantenimiento



Línea FV 61 Plus

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.


Juegos para ducha / bañera embutido

0103/61P

Juego para ducha / bañera, embutido

0109/61P

Juego para ducha, embutido




Todas las medidas están en mm.


Para la Instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:

- 1_Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
- 2_Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
- 3_Roscar el caño que va hacia la ducha sellando la rosca.
- 4_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
- 5_Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
- 6_Terminar la pared.
- 7_Colocar las vistas.

Esqueleto del juego 0103



Esqueleto del juego 0109



Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.





También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

Línea FV 61 Plus

Juego para ducha / bañera exterior pared


0112/61P

Juego para ducha / bañera exterior pared




Todas las medidas están en mm.


Instalación de los codos (1)




Arme los codos y los caños.
Monte todo en la plantilla (*) y
coloque los tapones.



Fije la plantilla al muro, dejando la cara
posterior entre 3 y 8 mm. por detrás del
nivel de pared terminada.




Nivele la plantilla y verifique que esté a
plomo.



Asegure las cañerías con cemento. Retire la
plantilla y cemente los codos.

(*) FV provee a los instaladores de la plantilla de instalación, para la correcta ubicación de los codos.

Instalación del soporte para ducha (2)



1_ Retire la parte superior del accesorio haciendo una suave presión en la parte posterior.

2_ Marque la posición de los agujeros a realizar (teniendo en cuenta la posición de los tornillos, como muestra el dibujo), perfore y coloque los tacos en la pared, luego ubique los tornillos a través del soporte y fije el accesorio.


3_ Finalice colocando la tapa que quitó al principio, pudiendo variar el ajuste del soporte mediante el tornillo "A".

Línea FV 61 Plus

Juego para lavatorio


0207/61P

Juego para lavatorio, desagüe con tapita



Todas las medidas están en mm.

Detalle de fijación




Línea FV 61 Plus

Juego para bidé

0295/61P


Juego para bidé, desagüe con tapita



Todas las medidas están en mm.

Instalación

Llave lateral




(1) es importante la colocación de estas arandelas para un mejor ajuste de los volantes.

Línea FV 61 Plus

Juego para pared de lavarropa

- 1_ Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
- 2_ Roscar el codo de bajada (codo de conexión) al pico sellando la rosca adecuadamente.
- 3_ Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
- 4_ Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
- 5_ Terminar la pared.
- 6_ Colocar las vistas.



Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.


También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

Línea FV 61 Plus

Juegos para cocina


0401/61P

Juego para máquina lavarropa, con pico fijo y manguera de 13 mm



0403/61P


Juego para pared de cocina, para embutir, con pico móvil bajo (200 mm)



Línea FV 61 Plus

0403.03/61P


Juego para pared de cocina, para embutir, con pico móvil alto.



Juego para pared de lavarropa

0409/61P (a) y 0409.02/61P (b)


Juegos para pared de cocina, exterior pared, con picos móviles altos



Línea FV 61 Plus


0410.02/61P

Juego compacto para mesada de cocina, con pico móvil y flexibles de conexión incluidos.



Juegos para cocina



Detalle de fijación del pico



Todas las medidas están en mm.

0416/61P

Juego para mesada de cocina Detalle de fijación



Usted puede adquirir este accesorio como complemento de TODOS NUESTROS JUEGOS DE COCINA / LAVADERO y colocarlo directamente.



Art. N° 0416.01.11.0 B
Unión para manguera de 13 mm.

Limpeza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. **NUNCA** use productos, abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

Todas las medidas están en mm.

Contratuercas de 1/2

Repuestos

FV siempre pensando en el cliente, le brinda información sobre sus productos y repuestos; usted tiene una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos.

El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Caudales

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgr./cm ² en l/min (*)											
Juegos	0103	0109	0112	0207	0295	0401	0403	0403.03	0409 0409.02	0410.02	0416
Pico	14	—	16	15	—	9	12	12	9	15	10
Ducha	9	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Lluvia bidé	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—

* Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.



FV S.A.

Bdo. de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Prov. Bs. As.
Argentina
Tel: (011) 4730-1000
Fax: (011) 4730-1160
Fax ventas: (011) 4730-0785

Web: www.fvsa.com

E-Mail: fvresponde@fvsa.com

Centro de Atención al Usuario "FV responde":

Buenos Aires
Tel: (011) 4761-1418/1517

Bahía Blanca
Pueyrredón 74
B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265
X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235
M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357
S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779
T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274

Distribuye: